

# Anzeigeelektronik

## KPZ 51E-8-1

### Optionsanzeige



Robustes widerstandsfähiges ABS Elektronikgehäuse bedienerfreundliche, staub- und wasserdichte Folientastatur. LCD - Anzeige, 6 – stellig, 26 mm hohe Ziffern, Hinterleuchtet. Arbeitstemperatur – 10 ° bis + 40 ° C. 230 Volt Netzbetrieb, Batteriebetrieb möglich (Option).

#### Funktionen :

Automatische und manuelle Nullkorrektur  
Taravoreingabe über Cursorfunktion der Tasten  
bis 100 % Tarierung per Knopfdruck  
Minusanzeige  
Stückzählung mittels Referenzstückzahl wählbar zwischen 10, 20, 50 und 100  
Hinterleuchtung des Display ( 3 Varianten wählbar )  
Mengen- / Sollgewichtskontrolle  
Grenzwert-Überwachung – HIGH – OK – LOW  
( d.h. zwei frei wählbare Gewichtswerte, Signalton und Displayanzeige ) oberer und unterer Wert über Tastatur programmierbar  
automatische Selbsttestfunktion  
Fehlermeldung in der Anzeige.

## KPZ 51E-7-1

### Optionsanzeige



Robustes widerstands-fähiges Stahl Elektronikgehäuse, bedienerfreundliche, staub- und wasserdichte Folientastatur. LCD - Anzeige, 6 – stellig, 26 mm hohe Ziffern, hinterleuchtet. Arbeitstemperatur – 10 ° bis + 40 ° C., Akkubetrieb,

#### Optionen gegen Mehrpreis:

Schnittstelle RS 232  
Datenübertragung per Funk, Daten-Ausgabe (verschiedene Formate wählbar). Rollendrucker, Etikettendrucker  
Schaltpunkte / Relaisausgang ( High-OK-LOW ). Wechsel – Akku.

**... und vieles mehr, sprechen Sie uns an!**

**Eichfähig** **M**

**KPZ Waagen - PREISWERT, ROBUST und GUT !!**

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten / Preise Netto ab Werk / Frachtkosten auf Anfrage